

Uns  
kann man  
mieten



**Mobile Split-Klimageräte  
FACSW 22/51/90**  
Kaltwasser-Klimasysteme

# Leistungsstark, mobil, effizient

Die mobilen, professionellen Klimageräte der Serie FACSWS sind mit wenigen Handgriffen zusammengestellt und betriebsbereit. Die Innen- und Aussengeräte werden über flexible Verbindungsleitungen mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Der Wasser-Glykol-Kreislauf ermöglicht die Kühlung in den verschiedensten Bereichen und an den unterschiedlichsten Standorten. Der Einsatzbereich für diese mobilen Industrie-Split-Klimageräte ist enorm vielfältig: ob als kurzfristige Notlösung für Server-, Produktions-, Ausstellungs- und Industrieräume oder zur Kühlung eines Eventlokals. Das anfallende Kondenswasser wird mit einer Kondensatpumpe zum Aussengerät abgeführt und mit der Abluft weggeblasen.

## Highlights

- einfache und schnelle Installation
- flexibel einsetzbar
- Kühlung grösserer Objekte
- 3-stufiger Ventilator
- Distanz Innen-/Aussengerät bis 30 m
- waschbarer, robuster Luftfilter

Technische Daten		FACSWS22	FACSWS51	FACSWS90
Artikelnummer		KL-FACSWS22	KL-FACSWS51	KL-FACSWS90
Kühlleistung bei Aussentemperatur 30°C	kW	6.65	15	27
Luftleistung min.	m³/h	1'150	1'500	2'500
Luftleistung max.	m³/h	1'500	2'300	3'200
Kältemittel		R-410A	R-410A	R-410A
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50*	400/3/50	400/3/50
Stromaufnahme	A	12	8.7	22.8
Leistungsaufnahme	W	2'600	5'700	9'500
Absicherung	A	16	13	25
max. Höhenunterschied (Aussen-/Innengerät)	m	9	9	9
Leitungslänge min. – max.	m	5–30	5–30	5–30
Einsatzbereich Aussentemperatur	°C	- 5 bis + 42	- 5 bis + 42	- 5 bis + 42
Einsatzbereich Raumtemperatur	°C	10 bis 30	10 bis 30	10 bis 30

\* nicht an einen FI-Stromkreis anschliessen

Abmessungen Innengerät				
min. Schalldruckpegel bei 3 m Abstand	dB(A)	47	51	54
max. Schalldruckpegel bei 3 m Abstand	dB(A)	59	65	59
Abmessungen (H × B × T)	mm	1'020 × 815 × 360	1'513 × 1'074 × 414	1'840 × 1'190 × 560
Gewicht	kg	110	140	260

Abmessungen Aussengerät				
max. Schalldruckpegel bei 3 m Abstand	dB(A)	52	52	52
Abmessungen (H × B × T)	mm	460 × 650 × 320	895 × 930 × 641	895 × 930 × 641
Gewicht	kg	16.5	35	2 × 35

Zubehör				
Klima-Wasserschlauch 5 m		KWS-12.05	KWS-34.05	2 × KWS-34.05
Klima-Wasserschlauch 10 m		KWS-12.10	KWS-34.10	2 × KWS-34.10
Klima-Wasserschlauch 20 m		KWS-12.20	KWS-34.20	2 × KWS-34.20