



Mobile Luftentfeuchter für Zuhause sowie Gewerbe und Industrie

Technische Daten	AreaDry 8	AreaDry 16	AreaDry 24
Artikelnummer	300,11	301,11	302,11
Energieeffizienzklasse*	A	A	A
Wasserentzug 10°C/60% r. F.	2,47 l/24h	9,23 l/24h	14,84 l/24h
Wasserentzug 15°C/60% r. F.	5,01 l/24h	15,26 l/24h	25,72 l/24h
Wasserentzug 20°C/60% r. F.	6,23 l/24h	25,22 l/24h	37,86 l/24h
Einsatzbereich	250 m ³	860 m ³	1200 m ³
Luftdurchsatz	430 m ³ /h	810 m ³ /h	1140 m ³ /h
Umgebungstemperatur	10 – 30°C	10 – 30°C	10 – 30°C
Schalldruckpegel 2m	53 dB(A)	62 dB(A)	66 dB(A)
Kältemittel	R134A	R407C	R407C
Eimerinhalt	6 l	6 l	Direktablauf
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	1,3 A	2,7 A	3,7 A
Leistungsaufnahme	215 W	573 W	787 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Breite**	400 mm	585 mm	685 mm
Höhe**	578 mm	699 mm	860 mm
Tiefe**	375 mm	453 mm	460 mm
Gewicht	25 kg	42 kg	57 kg
Externe Betriebs-/Fehlermeldung	max. 250 V/3 A	max. 250 V/3 A	max. 250 V/3 A

* Die drei AreaDry-Modelle besitzen die nachgewiesene und zertifizierte Energieeffizienzklasse A. Die Bestimmung der Energieeffizienzklasse erfolgt im Labor der Hochschule Luzern (HSLU).

** mit Rädern