Déshumidificateurs résidentiels

Nos déshumidificateurs mobiles sont idéaux pour les pièces à vivre, les caves, les archives et les salles de loisirs. Ils offrent une puissance de déshumidification efficace pour une large gamme d'applications. Ils s'adaptent de manière flexible à différents environnements grâce à leur conception compacte, leurs roulettes pour être facilement déplacés ou un montage mural. Le contrôle électronique, le dégivrage automatique et la facilité d'utilisation en font une solution pratique aux problèmes d'humidité dans différentes pièces.

Caractéristiques techniques	Airsec 3 HEPA	Airsec 7	Airsec 11
Numéro d'article	348.03	308.01 (blanc) 308.03 (anthracite)	343.01
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A
Déshumidification 10° C / 60 % HR	3.3 l / 24 h	4.8 l / 24 h	5.3 l / 24 h
Déshumidification 15° C / 60 % HR	4.2 l / 24 h	6.2 l / 24 h	7.2 l / 24 h
Déshumidification 20° C / 60 % HR	7.8 l / 24 h	9.9 l / 24h	10.5 l / 24 h
Volume à traiter	200 m^3	250 m^3	300 m^3 **
Débit d'air	200 m^3 / h	250 m^3 / h	510 m^3 / h
Plage de fonctionnement température	5 – 32° C	5 – 32 °C	3 – 40° C
Plage de fonctionnement HR	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Niveau de pression acoustique 1 m	48 dB (A)	50 dB (A)	51 dB (A) (2 m)
Fluide réfrigérant	R290	R290	R290
Poids du fluide réfrigérant	65 g	95 g	–
Capacité du bac	6.5 l	4.5 l	9 l
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1.89 A	1.15 A	2.2 A
Indice de protection	IP X0	IP 20	IP 54
Puissance absorbée	330 W	210 W	360 W
Fusible	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensions (H × L × P)	580 × 340 × 240 mm	501 × 340 × 320 mm	600 × 360 × 320 mm
Poids	14.5 kg	16 kg	23.5 kg

* Les modèles Airsec appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A attestée et certifiée.
La classe d'efficacité énergétique est déterminée dans le laboratoire de la Haute école pour la technique et l'architecture de Lucerne (HSLU).
** minimum 4 m^2