Deumidificatori residenziali

I nostri deumidificatori mobili sono ideali per zone giorno, cantine, archivi e ambienti dedicati agli hobby. Offrono prestazioni di deumidificazione efficaci in un'ampia area di applicazioni. Si adattano in modo flessibile a diversi ambienti grazie al loro design compatto, alle rotelle per una facile mobilità o al montaggio a parete. Il controllo elettronico, lo sbrinamento automatico e la semplicità di utilizzo li rendono una soluzione pratica per i problemi di umidità in vari ambienti.

Dati tecnici	Airsec 3 HEPA	Airsec 7	Airsec 11
Codice articolo	348.03	308.01 (bianco) 308.03 (antracite)	343.01
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Assorbimento d'acqua a 10° C / 60 % u.r.	3.3 l / 24 h	4.8 l / 24 h	5.3 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15° C / 60 % u.r.	4.2 l / 24 h	6.2 l / 24 h	7.2 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20° C / 60 % u.r.	7.8 l / 24 h	9.9 l / 24h	10.5 l / 24 h
Volume del locale	200 m^3	250 m^3	300 m^3 **
Portata d'aria	200 m^3 / h	250 m^3 / h	510 m^3 / h
Temperatura d'impiego	5 – 32° C	5 – 32 °C	3 – 40° C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 1 m	48 dB (A)	50 dB (A)	51 dB (A) (2 m)
Prodotto refrigerante	R290	R290	R290
Peso del refrigerante	65 g	95 g	–
Capienza contenitore	6.5 l	4.5 l	9 l
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.89 A	1.15 A	2.2 A
Classe di protezione	IP X0	IP 20	IP 54
Potenza assorbita	330 W	210 W	360 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	580 × 340 × 240 mm	501 × 340 × 320 mm	600 × 360 × 320 mm
Peso	14.5 kg	16 kg	23.5 kg

* I modelli Airsec sono certificati in classe di efficienza energetica A.
La classe di efficienza energetica è determinata presso il laboratorio dell'Alta scuola di scienze applicate di Lucerna (HSLU).

** minimo 4 m^2