



Déshumidificateurs résidentiels

Caractéristiques techniques

	Airsec 7 mobile	Airsec 3 mobile	CDF 10 stationnaire
Numéro d'article	308.01 blanc, 308.03 anthracite	348.01	333.07
Déshumidification 10°C/60% HR	4.8 l/24 h	3.3l/24h	-
Déshumidification 15°C/60% HR	6.2 l/24 h	4.2l/24h	-
Déshumidification 20°C/60% HR	9.9l/24h	7.8l/24h	4.8l/24h
Volume à traiter	250 m ³	200 m ³	80 m ³
Débit d'air	250 m ³ /h	200 m ³ /h	220 m ³ /h
Plage de fonctionnement température	5-32 °C	5-32°C	10-30°C
Niveau de pression acoustique 1 m	50 dB (A)	48 dB (A)	46 dB (A)
Fluide réfrigérant	R290	R290	R134a
Poids du fluide réfrigérant	95 g	65 g	-
Capacité du bac à eau	4.5l	6.5l	en option: 5.5l
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant nominal	1.15 A	1.89 A	2.1 A
Indice de protection	IP 20	IP X0	IP X2
Puissance absorbée	210 W	330 W	390 W
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Largeur	340mm	340mm	535mm
Hauteur	501mm	580mm	600mm
Profondeur	320mm	240mm	240mm
Poids	16 kg	14.5 kg	78 kg

Airsec 7

308.01 308.03

