



A

A

Deumidificatori residenziali

Dati tecnici

	Airsec 7 mobile	Airsec 3 mobile	CDF 10 fisso
Codice articolo	308,01 bianco, 308,03 antracite	348,01	333,07
Assorbimento d'acqua a 10°C/60% u.r.	4,8 l/24 h	3,3 l/24 h	-
Assorbimento d'acqua a 15°C/60% u.r.	6,2 l/24 h	4,2 l/24 h	-
Assorbimento d'acqua a 20°C/60% u.r.	9,9 l/24 h	7,8 l/24 h	4,8 l/24 h
Volume del locale	250 m ³	200 m ³	80 m ³
Portata d'aria	250 m ³ /h	200 m ³ /h	220 m ³ /h
Temperatura d'impiego	5-32 °C	5-32 °C	10-30 °C
Livello di pressione sonora a 1 m	50 dB (A)	48 dB (A)	46 dB (A)
Prodotto refrigerante	R290	R290	R134a
Peso del refrigerante	95 g	65 g	-
Capienza contenitore	4,5 l	6,5 l	opzionale: 5,5 l
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1,15 A	1,89 A	2,1 A
Classe di protezione	IP 20	IP X0	IP X2
Potenza assorbita	210 W	330 W	390 W
Fusibile	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Larghezza	340 mm	340 mm	535 mm
Altezza	501 mm	580 mm	600 mm
Profondità	320 mm	240 mm	240 mm
Peso	16 kg	14,5 kg	78 kg

Airsec 7

308,01 308,03

