



Deumidificatori fissi per montaggio a parete

Dati tecnici

Codice articolo

KRK 10

312.01

KRK 25

312.03

KRK 40

312.05

Assorbimento d'acqua a 10°C/60% u.r.

4.8l/24h

9.6l/24h

18l/24h

Assorbimento d'acqua a 15°C/60% u.r.

7.8l/24h

17.4l/24h

33.9l/24h

Assorbimento d'acqua a 20°C/60% u.r.

9.9l/24h

22.2l/24h

41.4l/24h

Volume del locale

300m³

850m³

1200m³

Portata d'aria

250m³/h

600m³/h

900m³/h

Temperatura d'impiego

2-32°C

2-32°C

2-32°C

Umidità relativa dell'aria in esercizio

40-90%

40-90%

40-90%

Livello di pressione sonora a 2 m

54 dB(A)

56 dB(A)

55 dB(A)

Prodotto refrigerante

R290

R32

R32

Tensione di rete

230 VAC

230 VAC

230 VAC

Frequenza di rete

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Assorbimento di corrente

1.52 A

3.7 A

5.45 A

Classe di protezione

IP 20

IP 20

IP 20

Potenza assorbita

340 W

815 W

1230 W

Fusibile

10 A/T

10 A/T

10 A/T

Larghezza

560 mm

560 mm

560 mm

Altezza

323 mm

400 mm

504 mm

Profondità

416 mm

416 mm

518 mm

Peso

19 kg

27 kg

38 kg

