Stationäre Luftentfeuchter

für Wandmontage

Technische Daten	KRK 10	KRK 25	KRK 40
Artikelnummer	312.01	312.03	312.05
Energieeffizienzklasse*	A	A	A
Wasserentzug 10 °C / 60 % r. F.	4.8 l / 24 h	9.6 l / 24 h	18 l / 24 h
Wasserentzug 15 °C / 60 % r. F.	7.8 l / 24 h	17.4 l / 24 h	33.9 l / 24 h
Wasserentzug 20 °C / 60 % r. F.	9.9 l / 24 h	22.2 l / 24 h	41.4 l / 24 h
Einsatzbereich	300 m^3	850 m^3	1 200 m^3
Luftdurchsatz	250 m^3 / h	600 m^3 / h	900 m^3 / h
Umgebungstemperatur	2 – 32 °C	2 – 32 °C	2 – 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Schalldruckpegel 2 m	54 dB(A)	56 dB(A)	55 dB(A)
Kältemittel	R290	R32	R32
Kältemittelgewicht	115 g	290 g	680 g
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	1.52 A	3.7 A	5.45 A
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Leistungsaufnahme	340 W	815 W	1 230 W
Absicherung	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Abmessungen (H × B × T)	323 × 560 × 416 mm	400 × 560 × 416 mm	504 × 560 × 518 mm
Gewicht	22 kg	33 kg	45 kg

* Die KRK-Modelle besitzen die nachgewiesene und zertifizierte Energieeffizienzklasse A.
Die Bestimmung der Energieeffizienzklasse erfolgt im Labor der Hochschule Luzern (HSLU).