# Déshumidificateurs stationnaires

## pour le montage mural

| Caractéristiques techniques | KRK 10 | KRK 25 | KRK 40 |
|---|---|---|---|
| Numéro d'article | 312.01 | 312.03 | 312.05 |
| Classe d'efficacité énergétique* | A | A | A |
| Déshumidification 10 °C / 60 % HR | 4.8 l / 24 h | 9.6 l / 24 h | 18 l / 24 h |
| Déshumidification 15 °C / 60 % HR | 7.8 l / 24 h | 17.4 l / 24 h | 33.9 l / 24 h |
| Déshumidification 20 °C / 60 % HR | 9.9 l / 24 h | 22.2 l / 24 h | 41.4 l / 24 h |
| Volume à traiter | 300 $m^3$ | 850 $m^3$ | 1 200 $m^3$ |
| Débit d'air | 250 $m^3$ / h | 600 $m^3$ / h | 900 $m^3$ / h |
| Plage de fonctionnement température | 2–32 °C | 2–32 °C | 2–32 °C |
| Plage de fonctionnement HR | 40–90 % | 40–90 % | 40–90 % |
| Niveau de pression acoustique 2 m | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 55 dB(A) |
| Fluide réfrigérant | R290 | R32 | R32 |
| Poids du fluide réfrigérant | 115 g | 290 g | 680 g |
| Tension | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Courant nominal | 1.52 A | 3.7 A | 5.45 A |
| Indice de protection | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Puissance absorbée | 340 W | 815 W | 1 230 W |
| Fusible | 10 A / T | 10 A / T | 10 A / T |
| Dimensions (H × L × P) | 323 × 560 × 416 mm | 400 × 560 × 416 mm | 504 × 560 × 518 mm |
| Poids | 22 kg | 33 kg | 45 kg |

* Les modèles KRK appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A attestée et certifiée.
La classe d'efficacité énergétique est déterminée dans le laboratoire de la Haute école pour la technique et l'architecture de Lucerne (HSLU).