Deumidificatori fissi

per montaggio a parete

Dati tecnici	KRK 10	KRK 25	KRK 40
Codice articolo	312.01	312.03	312.05
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Assorbimento d'acqua a 10 °C / 60 % u.r.	4.8 l / 24 h	9.6 l / 24 h	18 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15 °C / 60 % u.r.	7.8 l / 24 h	17.4 l / 24 h	33.9 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20 °C / 60 % u.r.	9.9 l / 24 h	22.2 l / 24 h	41.4 l / 24 h
Volume del locale	300 m^3	850 m^3	1 200 m^3
Portata d'aria	250 m^3 / h	600 m^3 / h	900 m^3 / h
Temperatura d'impiego	2 – 32 °C	2 – 32 °C	2 – 32 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 2 m	54 dB(A)	56 dB(A)	55 dB(A)
Prodotto refrigerante	R290	R32	R32
Peso del refrigerante	115 g	290 g	680 g
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.52 A	3.7 A	5.45 A
Classe di protezione	IP 20	IP 20	IP 20
Potenza assorbita	340 W	815 W	1 230 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	323 × 560 × 416 mm	400 × 560 × 416 mm	504 × 560 × 518 mm
Peso	22 kg	33 kg	45 kg

* I modelli KRK sono certificati in classe di efficienza energetica A.
La classe di efficienza energetica è determinata presso il laboratorio dell'Alta scuola di scienze applicate di Lucerna (HSLU).