Deumidificatori residenziali

I deumidificatori mobili Airsec 12 e 16 combinano un design moderno con una tecnologia avanzata e sono la scelta ideale per combattere efficacemente l'umidità in cantine e officine. Entrambi gli apparecchi hanno un design robusto e possono essere utilizzati in modo flessibile grazie alla loro struttura compatta.

Dati tecnici	Airsec 12	Airsec 16
Codice articolo	313.01 (antracite)	313.03 (antracite)
Classe di efficienza energetica*	A	–
Assorbimento d'acqua a 10°C / 60 % u.r.	4.3 l / 24 h	9.8 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15°C / 60 % u.r.	6.9 l / 24 h	15.7 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20°C / 60 % u.r.	11.7 l / 24 h	21.7 l / 24h
Volume del locale	300 m^3	800 m^3
Portata d'aria	500 m^3 / h	600 m^3 / h
Temperatura d'impiego	5–32°C	10–30 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40–90 %	40–90 %
Livello di pressione sonora a 1 m	52 dB (A)	51 dB (A)
Prodotto refrigerante	R290	R454C
Peso del refrigerante	115 g	430 g
Capienza contenitore	7.2 l, allacciamento allo scarico diretto	6 l, allacciamento allo scarico diretto
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.43 A	3.67 A
Classe di protezione	IP 21	IP 41
Potenza assorbita	329 W	845 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	552 × 404 × 346 mm	676 × 560 × 468 mm
Peso	20 kg	35 kg