Wohnraum- / Keller-Luftentfeuchter

Die mobilen Luftentfeuchter Airsec 12 und 16 verbinden modernes Design mit fortschrittlicher Technologie und sind die ideale Wahl, um Feuchtigkeit in Kellern oder Werkstätten effektiv zu bekämpfen. Beide Geräte sind robust konstruiert und dank ihrer kompakten Bauweise flexibel einsetzbar.

Technische Daten	Airsec 12	Airsec 16
Artikelnummer	313.01 (anthrazit)	313.03 (anthrazit)
Energieeffizienzklasse*	A	–
Wasserentzug 10° C / 60 % r. F.	4.3 l / 24 h	9.8 l / 24 h
Wasserentzug 15° C / 60 % r. F.	6.9 l / 24 h	15.7 l / 24 h
Wasserentzug 20° C / 60 % r. F.	11.7 l / 24 h	21.7 l / 24 h
Einsatzbereich	300 m^3	800 m^3
Luftdurchsatz	500 m^3 / h	600 m^3 / h
Umgebungstemperatur	5 – 32° C	10 – 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	40 – 90 %	40 – 90 %
Schalldruckpegel 1 m	52 dB (A)	51 dB (A)
Kältemittel	R290	R454C
Kältemittelgewicht	115 g	430 g
Eimerinhalt	7.2 l, Anschluss für Direktablauf	6 l, Anschluss für Direktablauf
Spannung	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	1.43 A	3.67 A
Schutzart	IP 21	IP 41
Leistungsaufnahme	329 W	845 W
Absicherung	10 A / T	10 A / T
Abmessungen (H × B × T)	552 × 404 × 346 mm	676 × 560 × 468 mm
Gewicht	20 kg	35 kg