Wohnraum- / Keller-Luftentfeuchter

Unsere mobilen Luftentfeuchter sind ideal für Wohnräume, Keller, Archive und Hobbyräume. Sie bieten effektive Entfeuchtungsleistung in einem breiten Anwendungsbereich. Sie passen sich flexibel an unterschiedliche Umgebungen an, dank kompakter Bauweise, Rollen für einfache Mobilität oder Wandmontage. Elektronische Steuerung, automatische Abtauung und einfache Bedienung machen sie zu einer praktischen Lösung für Feuchtigkeitsprobleme in verschiedenen Räumen.

Technische Daten	Airsec 3 HEPA	Airsec 7	Airsec 11
Artikelnummer	348.03	308.01 (weiss) 308.03 (anthrazit)	343.01
Energieeffizienzklasse*	A	A	A
Wasserentzug 10° C / 60 % r. F.	3.3 l / 24 h	4.8 l / 24 h	5.3 l / 24 h
Wasserentzug 15° C / 60 % r. F.	4.2 l / 24 h	6.2 l / 24 h	7.2 l / 24 h
Wasserentzug 20° C / 60 % r. F.	7.8 l / 24 h	9.9 l / 24h	10.5 l / 24 h
Einsatzbereich	200 m^3	250 m^3	300 m^3 **
Luftdurchsatz	200 m^3 / h	250 m^3 / h	510 m^3 / h
Umgebungstemperatur	5 – 32° C	5 – 32 °C	3 – 40° C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Schalldruckpegel 1 m	48 dB (A)	50 dB (A)	51 dB (A) (2 m)
Kältemittel	R290	R290	R290
Kältemittelgewicht	65 g	95 g	150 g
Eimerinhalt	6.5 l	4.5 l	9 l
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	1.89 A	1.15 A	2.2 A
Schutzart	IP X0	IP 20	IP 54
Leistungsaufnahme	330 W	210 W	360 W
Absicherung	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Abmessungen (H × B × T)	580 × 340 × 240 mm	501 × 340 × 320 mm	600 × 360 × 320 mm
Gewicht	14.5 kg	16 kg	23.5 kg

* Die Airsec-Modelle besitzen die nachgewiesene und zertifizierte Energieeffizienzklasse A. Die Bestimmung der Energieeffizienzklasse erfolgt im Labor der Hochschule Luzern (HSLU).
** Minimum 4 m^2