

# Technische Daten

	Genius 2.1 HR 300 DX / SX	Genius 2.1 HR 500 DX / SX	Genius 2.1 HR 800 DX / SX	Genius 2.1 HR 1000 DX / SX	Genius 2.1 HR 1300 DX / SX
Artikelnummer	350.01/350.11	350.02/350.12	350.03/350.13	350.09/350.19	350.04/350.14
Wasserentzug 10°C/60%	16l/24h	19l/24h	30l/24h	37l/24h	58l/24h
Wasserentzug 15°C/60%	20l/24h	23l/24h	42l/24h	48l/24h	65l/24h
Wasserentzug 20°C/60%	25l/24h	31l/24h	50l/24h	58l/24h	78l/24h
Luftdurchsatz	300m <sup>3</sup> /h	500m <sup>3</sup> /h	800m <sup>3</sup> /h	1000m <sup>3</sup> /h	1300m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperaturen	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Schalldruckpegel	51 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)
Kältemittel	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Kältemittelgewicht	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Stromaufnahme	3.5 A	4.6 A	7.0 A	8.7 A	10.4 A
Leistungsaufnahme	800 W	1050 W	1600 W	2000 W	2400 W
Absicherung	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Breite	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Höhe	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm
Tiefe	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Gewicht	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg

	Genius 1.1 LT 500 DX / SX	Genius 1.1 LT 750 DX / SX	Genius 1.1 LT 1000 DX / SX
Artikelnummer	350.06/350.16	350.07/350.17	350.08/350.18
Wasserentzug 10°C/60%	19l/24h	30l/24h	40l/24h
Wasserentzug 15°C/60%	23l/24h	42l/24h	52l/24h
Wasserentzug 20°C/60%	31l/24h	50l/24h	68l/24h
Luftdurchsatz	500m <sup>3</sup> /h	750m <sup>3</sup> /h	1000m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperaturen	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Schalldruckpegel	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Kältemittel	R410A	R410A	R410A
Kältemittelgewicht	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Stromaufnahme	3.5 A	6.1 A	8.7 A
Leistungsaufnahme	800 W	1400 W	2000 W
Absicherung	16 A	16 A	16 A
Breite	980 mm	980 mm	980 mm
Höhe	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Tiefe	650 mm	650 mm	650 mm
Gewicht	235 kg	235 kg	235 kg