

Données techniques

	Genius 2.1 HR 300 DX / SX	Genius 2.1 HR 500 DX / SX	Genius 2.1 HR 800 DX / SX	Genius 2.1 HR 1000 DX / SX	Genius 2.1 HR 1300 DX / SX
Numéro d'article	350.01/350.11	350.02/350.12	350.03/350.13	350.09/350.19	350.04/350.14
Déshumidification 10°C/60%	16l/24h	19l/24h	30l/24h	37l/24h	58l/24h
Déshumidification 15°C/60%	20l/24h	23l/24h	42l/24h	48l/24h	65l/24h
Déshumidification 20°C/60%	25l/24h	31l/24h	50l/24h	58l/24h	78l/24h
Débit d'air	300m ³ /h	500m ³ /h	800m ³ /h	1000m ³ /h	1300m ³ /h
Températures ambiantes	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Niveau de pression acoustique	51 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Poids du fluide réfrigérant	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Consommation de courant	3.5 A	4.6 A	7.0 A	8.7 A	10.4 A
Puissance absorbée	800 W	1050 W	1600 W	2000 W	2400 W
Fusible	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Largeur	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Hauteur	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm
Profondeur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Poids	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg

	Genius 1.1 LT 500 DX / SX	Genius 1.1 LT 750 DX / SX	Genius 1.1 LT 1000 DX / SX
Numéro d'article	350.06/350.16	350.07/350.17	350.08/350.18
Déshumidification 10 °C / 60 %	19l/24h	30l/24h	40l/24h
Déshumidification 15 °C / 60 %	23l/24h	42l/24h	52l/24h
Déshumidification 20 °C / 60 %	31l/24h	50l/24h	68l/24h
Débit d'air	500m ³ /h	750m ³ /h	1000m ³ /h
Températures ambiantes	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Niveau de pression acoustique	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A
Poids du fluide réfrigérant	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Consommation de courant	3.5 A	6.1 A	8.7 A
Puissance absorbée	800 W	1400 W	2000 W
Fusible	16 A	16 A	16 A
Largeur	980 mm	980 mm	980 mm
Hauteur	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Profondeur	650 mm	650 mm	650 mm
Poids	235 kg	235 kg	235 kg