# GENIUS LT

Il deumidificatore a condensazione GENIUS è disponibile nella versione LT senza recupero del calore. Installazione flessibile grazie alla disposizione selezionabile (DX per destra, SX per sinistra) dell'allacciamento dell'alimentazione e dell'acqua di condensa.

## Punti di forza

- Tecnologia ad alta efficienza energetica
- Adattabile al sistema di condotti
- Moderno display touch
- Compatibile con i sistemi BUS
- Riduzione al minimo dei costi energetici

| Dati tecnici | Genius 1.1 LT 500 DX / SX | Genius 1.1 LT 750 DX / SX | Genius 1.1 LT 1000 DX / SX |
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 350.06 / 350.16 | 350.07 / 350.17 | 350.08 / 350.18 |
| Assorbimento d'acqua a 10°C / 60% | 19l/24h | 30l/24h | 40l/24h |
| Assorbimento d'acqua a 15°C / 60% | 23l/24h | 42l/24h | 52l/24h |
| Assorbimento d'acqua a 20°C / 60% | 31l/24h | 50l/24h | 68l/24h |
| Portata d'aria | 500m³ / h | 750m³ / h | 1000m³ / h |
| Temperatura d'impiegoen | 10 - 30°C | 10 - 30°C | 10 - 30°C |
| Pressione acustica | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Prodotto refrigerante | R410A | R410A | R410A |
| Peso del refrigerante | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
| Tensione di rete | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Assorbimento di corrente | 3.5 A | 6.1 A | 8.7 A |
| Potenza assorbita | 800 W | 1400 W | 2000 W |
| Fusibile | 16 A | 16 A | 16 A |
| Pressione esterna | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| Dimensioni (A × L × P) | 1550 × 980 × 650 mm | 1550 × 980 × 650 mm | 1550 × 980 × 650 mm |
| Peso | 235 kg | 235 kg | 235 kg |