

Dati tecnici

	Genius 2.1 HR 300 DX / SX	Genius 2.1 HR 500 DX / SX	Genius 2.1 HR 800 DX / SX	Genius 2.1 HR 1000 DX / SX	Genius 2.1 HR 1300 DX / SX
Numero articolo	350.01/350.11	350.02/350.12	350.03/350.13	350.09/350.19	350.04/350.14
Estrazione dell'acqua 10°C/60%	16l/24h	19l/24h	30l/24h	37l/24h	58l/24h
Estrazione dell'acqua 15°C/60%	20l/24h	23l/24h	42l/24h	48l/24h	65l/24h
Estrazione dell'acqua 20°C/60%	25l/24h	31l/24h	50l/24h	58l/24h	78l/24h
Portata d'aria	300m ³ /h	500m ³ /h	800m ³ /h	1000m ³ /h	1300m ³ /h
Temperature ambiente	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Pressione acustica	51 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)
Gas refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Peso del gas refrigerante	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tensione	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Assorbimento di corrente	3.5 A	4.6 A	7.0 A	8.7 A	10.4 A
Potenza assorbita	800 W	1050 W	1600 W	2000 W	2400 W
Fusibile di protezione	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Larghezza	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Altezza	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm
Profondità	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Peso	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg

	Genius 1.1 LT 500 DX / SX	Genius 1.1 LT 750 DX / SX	Genius 1.1 LT 1000 DX / SX
Numero articolo	350.06/350.16	350.07/350.17	350.08/350.18
Estrazione dell'acqua 10°C / 60%	19l/24h	30l/24h	40l/24h
Estrazione dell'acqua 15°C / 60%	23l/24h	42l/24h	52l/24h
Estrazione dell'acqua 20°C / 60%	31l/24h	50l/24h	68l/24h
Portata d'aria	500m ³ /h	750m ³ /h	1000m ³ /h
Temperature ambiente	10–30°C	10–30°C	10–30°C
Pressione acustica	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Gas refrigerante	R410A	R410A	R410A
Peso del gas refrigerante	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tensione	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Assorbimento di corrente	3.5 A	6.1 A	8.7 A
Potenza assorbita	800 W	1400 W	2000 W
Fusibile di protezione	16 A	16 A	16 A
Larghezza	980 mm	980 mm	980 mm
Altezza	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Profondità	650 mm	650 mm	650 mm
Peso	235 kg	235 kg	235 kg