



## Stationäre Schwimmbadentfeuchter

Technische Daten	KRS 31 Wandmodell	KRS 55 Wandmodell	KRS 74 Wandmodell	KRW 31 Kanalmmodell	KRW 55 Kanalmmodell	KRW 74 Kanalmmodell
Artikelnummer	371.05	373.05	375.05	371.07	373.07	375.07
Wasserentzug 28 °C / 60 % r.F.	52.2l/24h	86.9l/24h	114l/24h	30.8l/24h	55.2l/24h	73.9l/24h
Luftdurchsatz	600 m <sup>3</sup> /h	680 m <sup>3</sup> /h	740 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h	680 m <sup>3</sup> /h	740 m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperatur	10–32 °C	10–32 °C	10–32 °C	10–32 °C	10–32 °C	10–32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	40–95 %	40–95 %	40–95 %	40–95 %	40–95 %	40–95 %
Schalldruckpegel 1m	48 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)	48 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	3.4 A	5.1 A	9.8 A	3.4 A	5.1 A	9.8 A
Leistungsaufnahme	590 W	930 W	1480 W	590 W	930 W	1480 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Breite	1174 mm	1174 mm	1174 mm	1093 mm	1093 mm	1093 mm
Höhe	824 mm	824 mm	824 mm	835 mm	835 mm	835 mm
Tiefe	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Gewicht	66 kg	70 kg	76 kg	66 kg	70 kg	76 kg