



## Wäschetrockner mit grosser Leistung im Mehrfamilienhaus und Industriebereich

### Technische Daten

	SECOMAT® 400 ohne Zusatzheizung	SECOMAT® 400 H mit Zusatzheizung
Artikelnummer	380.01	380.04
Anzahl Partien (Benutzer)	ab 8	ab 8
Schalldruckpegel	78 dB(A)	78 dB(A)
Kältemittel	R407C	R407C
Raumtemperatur	10–30°C	5–30°C
Einschalttemperatur Heizung	–	< +14°C
Ausschalttemperatur Heizung	–	> +16°C
Spannung	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP X1	IP X1
Stromaufnahme max.	8,5 A	14,5 A
Leistungsaufnahme Betrieb	1820 W	3000 W
Absicherung	13 A/T	16 A/T
Steckertyp	T12	T23
Breite	1275 mm	1275 mm
Höhe	670 mm	670 mm
Tiefe	395 mm	395 mm
Gewicht	93,5 kg	94 kg

inkl. Ablaufset bestehend aus 2 × PE-Ablaufstutzen abgewinkelt mit je 1 m PVC-Schlauch (Ø 12 mm)

mehr Informationen  
[krueger.ch/secomat](http://krueger.ch/secomat)