



Sèche-linge de grande puissance pour les immeubles locatifs et les applications industrielles

Caractéristiques techniques

| | SECOMAT® 400 sans chauffage additionnel | SECOMAT® 400 H avec chauffage additionnel |
|--|--|--|
| Numéro d'article | 380.01 | 380.04 |
| Nombre d'appartements (utilisateurs) | ab 8 | ab 8 |
| Niveau de pression acoustique | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Fluide réfrigérant | R407C | R407C |
| Température ambiante | 10–30 °C | 5–30 °C |
| Température d'enclenchement chauffage | – | < +14 °C |
| Température d'arrêt chauffage | – | > +16 °C |
| Tension | 230 VAC | 230 VAC |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Indice de protection | IP X1 | IP X1 |
| Courant nominal max. | 8,5 A | 14,5 A |
| Puissance absorbée marche | 1820 W | 3000 W |
| Fusible | 13 A/T | 16 A/T |
| Fiche électrique | T12 | T23 |
| Largeur | 1275 mm | 1275 mm |
| Hauteur | 670 mm | 670 mm |
| Profondeur | 395 mm | 395 mm |
| Poids | 93,5 kg | 94 kg |

Livré avec kit d'évacuation composé de 2 raccords coudés en PE avec 2 x 1 m de tuyau en PVC (Ø 12 mm)

plus d'information
krueger.ch/fr/secomat