



Asciugabucato di elevate prestazioni per case plurifamiliari e per uso industriale

Dati tecnici

	SECOMAT® 400 senza riscaldamento supplementare	SECOMAT® 400 H con riscaldamento supplementare
Codice articolo	380.01	380.04
Numero di utenti	da 8	da 8
Livello di pressione acustica	78 dB(A)	78 dB(A)
Prodotto refrigerante	R407C	R407C
Temperatura interna	10–30 °C	5–30 °C
Soglia di temperatura per l'accensione del riscaldamento	–	< +14 °C
Soglia di temperatura per lo spegnimento del riscaldamento	–	> +16 °C
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz
Classe di protezione	IP X1	IP X1
Assorbimento di corrente mass.	8,5 A	14,5 A
Potenza assorbita in esercizio	1820 W	3000 W
Fusibile	13 A/T	16 A/T
Tipo spina	T12	T23
Larghezza	1275 mm	1275 mm
Altezza	670 mm	670 mm
Profondità	395 mm	395 mm
Peso	93,5 kg	94 kg

Incl. kit di scarico comprendente 2 raccordi di scarico a gomito in PE con 1 tubo flessibile in PVC (Ø 12 mm) ciascuno

più informazioni
krueger.ch/it/secomat