



Asciugabucato con riscaldamento supplementare

Dati tecnici	SECOMAT® 75 H	SECOMAT® 100 H	SECOMAT® 150 H	SECOMAT® 200 H
Codice articolo	386.04	387.04	388.04	389.04
Numero di utenti	1	2-4	4-8	8-10
Livello di pressione acustica	64 dB(A)	71 dB(A)	69 dB(A)	65 dB(A)
Prodotto refrigerante	R134a	R407C	R407C	R407C
Temperatura interna	5-30°C	5-30°C	5-30°C	5-30°C
Soglia di temperatura per l'accensione del riscaldamento	< +14°C	< +14°C	< +14°C	< +14°C
Soglia di temperatura per lo spegnimento del riscaldamento	> +16°C	> +16°C	> +16°C	> +16°C
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Classe di protezione	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Assorbimento di corrente max.*	7,5 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A
Potenza assorbita max.*	1695 W	2340 W	2340 W	2340 W
Fusibile	10 A/T	13 A/T	13 A/T	13 A/T
Tipo spina	T12	T12	T12	T12
Larghezza	565 mm	655 mm	655 mm	655 mm
Altezza	620 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Profondità	330 mm	395 mm	395 mm	395 mm
Peso	39 kg	47 kg	47 kg	47 kg

* Varia a dipendenza del volume d'aria e della temperatura ambiente

Incl. kit di scarico composto tubo flessibile di PVC (1 metro, Ø 12mm) e un raccordo diritto e uno a gomito

più informazioni
krueger.ch/it/secomat