



## Wäschetrockner mit Zusatzheizung

Technische Daten	SECOMAT® 75 H	SECOMAT® 100 H	SECOMAT® 150 H	SECOMAT® 200 H
Artikelnummer	386.04	387.04	388.04	389.04
Anzahl Partien (Benutzer)	1	2-4	4-8	8-10
Schalldruckpegel	64 dB(A)	71 dB(A)	69 dB(A)	65 dB(A)
Kältemittel	R134a	R407C	R407C	R407C
Raumtemperatur	5-30°C	5-30°C	5-30°C	5-30°C
Einschalttemperatur Heizung	< +14°C	< +14°C	< +14°C	< +14°C
Ausschalttemperatur Heizung	> +16°C	> +16°C	> +16°C	> +16°C
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Stromaufnahme max. *	7,5 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A
Leistungsaufnahme max. *	1695 W	2340 W	2340 W	2340 W
Absicherung	10 A/T	13 A/T	13 A/T	13 A/T
Steckertyp	T12	T12	T12	T12
Breite	565 mm	655 mm	655 mm	655 mm
Höhe	620 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Tiefe	330 mm	395 mm	395 mm	395 mm
Gewicht	39 kg	47 kg	47 kg	47 kg

\* variiert je nach Luftmenge und Raumtemperatur

inkl. Ablaufset für den Direktablauf bestehend aus PVC-Schlauch (1 Meter, Ø 12 mm) sowie einem geraden und einem abgewinkelten Ablaufstutzen

mehr Informationen  
[krueger.ch/secomat](http://krueger.ch/secomat)