



## Sèche-linge avec chauffage additionnel

Caractéristiques techniques	SECOMAT® 75 H	SECOMAT® 100 H	SECOMAT® 150 H	SECOMAT® 200 H
Numéro d'article	386.04	387.04	388.04	389.04
Nombre d'appartements (utilisateurs)	1	2-4	4-8	8-10
Niveau de pression acoustique	64dB(A)	71dB(A)	69dB(A)	65dB(A)
Fluide réfrigérant	R134a	R407C	R407C	R407C
Température ambiante	5-30°C	5-30°C	5-30°C	5-30°C
Température d'enclenchement chauffage	< +14°C	< +14°C	< +14°C	< +14°C
Température d'arrêt chauffage	> +16°C	> +16°C	> +16°C	> +16°C
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Indice de protection	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Courant nominal max.*	7,5 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A
Puissance absorbée max.*	1695W	2340W	2340W	2340W
Fusible	10A/T	13A/T	13A/T	13A/T
Fiche électrique	T12	T12	T12	T12
Largeur	565mm	655mm	655mm	655mm
Hauteur	620mm	670mm	670mm	670mm
Profondeur	330mm	395mm	395mm	395mm
Poids	39kg	47kg	47kg	47kg

\* Varie en fonction du débit d'air et de la température ambiante

Livré avec kit d'évacuation directe des condensats composé d'un tuyau en PVC (1 mètre, Ø 12mm) ainsi que d'un raccord droit et d'un raccord coudé

plus d'information  
[krueger.ch/fr/secomat](http://krueger.ch/fr/secomat)