



Caractéristiques techniques	C65E 8 PLC-B	C65E 11 PLC-B	C65E 15 PLC-B	C65E 19 PLC-B
Numéro d'article	481.07	485.07	443.07	445.07
Déshumidification 20°C/60%HR	7.8kg/h	11.1 kg/h	15.4 kg/h	19.1 kg/h
Débit nom. air déshumidifié	1900m³/h	2600m³/h	3700m³/h	3700m³/h
Pression externe air déshumidifié	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Débit air de régénération	340m³/h	460m³/h	670m³/h	940m³/h
Pression externe air de régénération	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Niveau de pression acoustique	66 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)
Tension	3×400 VAC 3L+N+PE	3×400 VAC 3L+N+PE	3×400 VAC 3L+N+PE	3×400 VAC 3L+N+PE
Puissance absorbée en service	11.4kW	17.8kW	23.8kW	33.8kW
Fusible	20-63 A/T	32-63 A/T	40-63 A/T	50-63 A/T
Largeur	1635mm	1635mm	1635mm	1635mm
Hauteur	1718mm	1718mm	1718mm	1718mm
Profondeur	816mm	816mm	816mm	816mm
Poids	295kg	320kg	325kg	330kg
Raccords gaines d'air				
Sortie air déshumidifié	400mm	400mm	400mm	400mm
Entrée air de régénération	250mm	250mm	250mm	250mm
Sortie air de régénération	250mm	250mm	250mm	250mm
Accessoires				
Récupération de la cha- leur (WRG)	incl.	incl.	incl.	incl.
Compteur d'heures de service	incl.	incl.	incl.	incl.
Hygrostat d'ambiance	incl.	incl.	incl.	incl.