Données techniques	CR 80 B	CR 240 BT	CR 400 BT	C22 LK	C26 LK
Numéro d'article	455.03	466.03	469.03	440.07	453.07
Déshumidification 20 °C/60 % h.r.	0,44 kg/h	0,8 kg/h	1,4 kg/h	0,4 kg/h	0,6 kg/h
Volume d'air sec nom.	80 m^3/h	240 m^3/h	400 m^3/h	115 m^3/h	225 m^3/h
Pression externe air sec	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	150 Pa
Volume d'air de régénération	40 m^3/h	40 m^3/h	90 m^3/h	–	–
Pression externe air de régénération	60 Pa	50 Pa	50 Pa	–	–
Niveau de pression acoustique	56 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	63 dB(A)
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Puissance absorbée en fonction	0,78 kW	1,05 kW	1,97 kW	0,79 kW	1,26 kW
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Largeur	313 mm	400 mm	470 mm	425 mm	533 mm
Hauteur	293 mm	335 mm	405 mm	399 mm	673 mm
Profondeur	385 mm	335 mm	407 mm	311 mm	353 mm
Poids	15 kg	18 kg	28 kg	22 kg	35 kg
Raccords pour prise d'air					
Sortie d'air sec	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 80	Ø 125
Entrée d'air air de régénération	–	–	–	–	–
Sortie d'air air de régénération	Ø 50	Ø 80	Ø 80	–	–
Accessoires					
Compteur d'heures	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Hygrostat ambiant	non incl.	non incl.	non incl.	non incl.	non incl.
Console murale	non incl.	non incl.	non incl.	incl.	non incl.