Dati tecnici	CR 80 B	CR 240 BT	CR 400 BT	C22 LK	C26 LK
Numero d'articolo	455.03	466.03	469.03	440.07	453.07
Estrazione dell'acqua 20 °C / 60 % u.r.	0,44 kg/h	0,8 kg/h	1,4 kg/h	0,4 kg/h	0,6 kg/h
Volume nom. dell'aria secca	80 m^3/h	240 m^3/h	400 m^3/h	115 m^3/h	225 m^3/h
Pressione esterna aria secca	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	150 Pa
Quantità d'aria di rigenerazione	40 m^3/h	40 m^3/h	90 m^3/h	–	–
Pressione esterna aria rigenerazione	60 Pa	50 Pa	50 Pa	–	–
Livello di pressione acustica	56 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	63 dB(A)
Tensione	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita esercizio	0,78 kW	1,05 kW	1,97 kW	0,79 kW	1,26 kW
Fusibile di protezione	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Larghezza	313 mm	400 mm	470 mm	425 mm	533 mm
Altezza	293 mm	335 mm	405 mm	399 mm	673 mm
Profondità	385 mm	335 mm	407 mm	311 mm	353 mm
Peso	15 kg	18 kg	28 kg	22 kg	35 kg
Raccordi condotte aria					
Uscita aria secca	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 80	Ø 125
Entrata aria di rigenerazione	–	–	–	–	–
Uscita dell'aria di rigenerazione	Ø 50	Ø 80	Ø 80	–	–
Accessori					
Contatore di funzionamento	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Igrostato ambiente	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.
Mensola a parete	escl.	escl.	escl.	incl.	escl.