



Caractéristiques techniques	CR 120 B	CR 240 BT	CR 400 BT	CR 01 LK	CR 110 LK
Numéro d'article	454.03	466.03	469.03	440.05	453.05
Déshumidification 20°C/60%HR	0.45 kg/h	0.8 kg/h	1.4 kg/h	0.4 kg/h	0.6 kg/h
Débit nominal air déshumidifié	120 m³/h	240 m³/h	400 m³/h	115 m³/h	110 m³/h
Pression externe air déshumidifié	60 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Débit air de régénération	35 m³/h	40 m³/h	90 m³/h	-	-
Pression externe air de régénération	50 Pa	50 Pa	50 Pa	-	-
Niveau de pression acoustique	56 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Puissance absorbée en service	0.78 kW	1.05 kW	1.97 kW	0.79 kW	1.15 kW
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Largeur	330 mm	396 mm	469 mm	447 mm	530 mm
Hauteur	316 mm	359 mm	430 mm	454 mm	670 mm
Profondeur	320 mm	330 mm	402 mm	310 mm	353 mm
Poids	13 kg	18 kg	28 kg	22 kg	39 kg
<b>Raccords gaines d'air</b>					
Sortie air déshumidifié	80 mm	100 mm	125 mm	80 mm	125 mm
Entrée air de régén.	-	-	-	-	-
Sortie air de régén.	50 mm	100 mm	80 mm	-	-
<b>Accessoires</b>					
Compteur d'heures de service	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Hygrostat d'ambiance	excl.	excl.	excl.	excl.	excl.
Console murale	excl.	excl.	excl.	incl.	excl.