



Caractéristiques techniques	CR 100	C30E 0.9 Sensor	C30E 0.9 Modest*	C30E 1.2 Sensor	C30E 1.9 Sensor	C30E 1.9 Modest*
Numéro d'article	450.01	456.02	456.04	465.02	468.02	468.04
Déshumidification 20°C/60%HR	0.61 kg/h	0.9 kg/h	0.9 kg/h	1.2 kg/h	1.9 kg/h	1.9 kg/h
Débit nominal air déshumidifié	100 m³/h	300 m³/h	300 m³/h	300 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Pression externe air déshumidifié	150 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa	140 Pa	140 Pa
Débit air de régénération	38 m³/h	50 m³/h	50 m³/h	65 m³/h	85 m³/h	85 m³/h
Pression externe air de régénération	140 Pa	140 Pa	140 Pa	180 Pa	150 Pa	150 Pa
Niveau de pression acoustique	56 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE
Puissance absorbée en service	1.00 kW	1.4 kW	1.4 kW	1.8 kW	2.9 kW	2.9 kW
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10-16 A/T	10-16 A/T
Largeur	370 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm
Hauteur	520 mm	771 mm	771 mm	771 mm	771 mm	771 mm
Profondeur	280 mm	398 mm	398 mm	398 mm	398 mm	398 mm
Poids	20 kg	52 kg	52 kg	53 kg	53 kg	53 kg
Raccords gaines d'air						
Sortie air déshumidifié	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Entrée air de régénération	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Sortie air de régénération	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Accessoires						
Compteur d'heures de service	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Hygrostat d'ambiance	excl.	excl.	excl.	excl.	excl.	excl.
Console sol/murale	excl.	excl.	excl.	excl.	excl.	excl.

* Modest: commande simple par un hygrostat externe (minuterie possible)