| Technische Daten | CR 100 | C30E 0.9 Sensor | C30E 0.9 Modest* | C30E 1.2 Sensor | C30E 1.9 Sensor | C30E 1.9 Modest* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 450.01 | 456.02 | 456.04 | 465.02 | 468.02 | 468.04 |
| Wasserentzug 20 °C / 60 % r. F. | 0.61 kg/h | 0.9 kg/h | 0.9 kg/h | 1.2 kg/h | 1.9 kg/h | 1.9 kg/h |
| Trockenluftmenge nom. | 100 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h |
| externe Pressung Trockenluft | 150 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 140 Pa |
| Regenerations-luftmenge | 38 m³/h | 50 m³/h | 50 m³/h | 65 m³/h | 85 m³/h | 85 m³/h |
| externe Pressung Regenerationsluft | 140 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 180 Pa | 140 Pa | 140 Pa |
| Schalldruckpegel 1 m | 59 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Spannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 400 VAC 3L+N+PE | 400 VAC 3L+N+PE |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1.00 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.8 kW | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Absicherung | 10 A/T | 10 A/T | 10 A/T | 10 A/T | 10–16 A/T | 10–16 A/T |
| Breite | 373 mm | 554 mm | 554 mm | 554 mm | 554 mm | 554 mm |
| Höhe | 520 mm | 771 mm | 771 mm | 771 mm | 771 mm | 771 mm |
| Tiefe | 284 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Gewicht | 21 kg | 52 kg | 52 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg |
| **Rohrluftanschlüsse** | | | | | | |
| **Prozessluft EIN** | | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Luftaustritt Trockenluft | Ø 100 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Lufteintritt Regenerationsluft | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Luftaustritt Regenerationsluft | Ø 80 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Betriebsstunden-zähler | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Raumhygrostat | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. |
| Stand-/Wandkonsole | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. | exkl. |

* Modest: Gehäuse aus galvanisch verzinktem Blech. (Zeitschaltuhr möglich)