Dati tecnici	CR 100	C30E 0.9 Sensor	C30E 0.9 Modest*	C30E 1.2 Sensor	C30E 1.9 Sensor	C30E 1.9 Modest*
Numero d'articolo	450.01	456.02	456.04	465.02	468.02	468.04
Estrazione dell'acqua 20 °C / 60 % u.r.	0.61 kg/h	0.9 kg/h	0.9 kg/h	1.2 kg/h	1.9 kg/h	1.9 kg/h
Volume nom. dell'aria secca	100 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h
Pressione esterna aria secca	150 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa	140 Pa
Quantità d'aria di rigenerazione	38 m^3/h	50 m^3/h	50 m^3/h	65 m^3/h	85 m^3/h	85 m^3/h
Pressione esterna aria rigenerazione	140 Pa	150 Pa	150 Pa	180 Pa	140 Pa	140 Pa
Livello di pressione acustica (1 m)	59 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Tensione	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE
Potenza assorbita esercizio	1.00 kW	1.4 kW	1.4 kW	1.8 kW	2.9 kW	2.9 kW
Fusibile di protezione	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10–16 A/T	10–16 A/T
Larghezza	373 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm
Altezza	520 mm	771 mm	771 mm	771 mm	771 mm	771 mm
Profondità	284 mm	398 mm	398 mm	398 mm	398 mm	398 mm
Peso	21 kg	52 kg	52 kg	53 kg	53 kg	53 kg
Raccordi condotte aria						
Aria di processo in entrata		Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Uscita aria secca	Ø 100	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Entrata aria di rigenerazione	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Uscita dell'aria di rigenerazione	Ø 80	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Accessori						
Contatore di funzionamento	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Igrostato ambiente	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.
Piedistallo / mensola a parete	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.

* Modest: involucro in lamiera elettrozincata (eventualmente con orologio).