



Technische Daten	CR 120 B	CR 240 BT	CR 400 BT	CR 01 LK	CR 110 LK
Artikelnummer	454.03	466.03	469.03	440.05	453.05
Wasserentzug 20 °C / 60 % r. F.	0.45 kg/h	0.8 kg/h	1.4 kg/h	0.4 kg/h	0.6 kg/h
Trockenluftmenge nom.	120 m³/h	240 m³/h	400 m³/h	115 m³/h	110 m³/h
externe Pressung Trockenluft	60 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Regenerationsluftmenge	35 m³/h	40 m³/h	90 m³/h	-	-
externe Pressung Rege- nerationsluft	50 Pa	50 Pa	50 Pa	-	-
Schalldruckpegel	56 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Leistungsaufnahme Betrieb	0.78 kW	1.05 kW	1.97 kW	0.79 kW	1.15 kW
Absicherung	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Breite	330 mm	396 mm	469 mm	447 mm	530 mm
Höhe	316 mm	359 mm	430 mm	454 mm	670 mm
Tiefe	320 mm	330 mm	402 mm	310 mm	353 mm
Gewicht	13 kg	18 kg	28 kg	22 kg	39 kg
Rohrluftanschlüsse					
Luftaustritt Trockenluft	80 mm	100 mm	125 mm	80 mm	125 mm
Luft Eintritt Regenerationsluft	-	-	-	-	-
Luftaustritt Regenerationsluft	50 mm	100 mm	80 mm	-	-
Zubehör					
Betriebsstundenzähler	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Raumhygrostat	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.
Wandkonsole	exkl.	exkl.	exkl.	inkl.	exkl.