Technische Daten	C35E 3.3 PLC-B	C35E 3.3 Modest*	C35E 4.5 PLC-B	C35E 5.6 PLC-B	Wärmerück-gewinnung	Luftkondensation bis max. 20 °C
					WRG C35	LK C35
Artikelnummer	470.07	470.05	474.07	477.07	470.08	470.09
Wasserentzug 20 °C/60 % r. F.	3,3 kg/h	3,3 kg/h	4,5 kg/h	5,6 kg/h	–	–
Trockenluftmenge nom.	750 m³/h	750 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	–	–
externe Pressung Trockenluft	210 Pa	210 Pa	210 Pa	210 Pa	–	–
Regenerations-luftmenge	135 m³/h	135 m³/h	168 m³/h	233 m³/h	–	–
externe Pressung Regenerationsluft	300 Pa	300 Pa	300 Pa	250 Pa	–	–
Schalldruckpegel	53 dB(A)	53 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	–	–
Spannung	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	–	230 VAC 1PH+PE
Leistungsaufnahme Betrieb	4,90 kW	4,90 kW	6,25 kW	8,50 kW	–	0,17 kW
Absicherung	10–16 A/T	10–16 A/T	16 A/T	16 A/T	–	–
Breite	756 mm	756 mm	756 mm	756 mm	468 mm	756 mm
Höhe	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Tiefe	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm
Gewicht	102 kg	102 kg	110 kg	110 kg	50 kg	70 kg
Rohrluftanschlüsse						
Prozessluft EIN	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	–	–
Luftaustritt Trockenluft	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	–	–
Lufteintritt Regenerationsluft	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	–	–
Luftaustritt Regenerationsluft	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	–	–
Zubehör						
Betriebsstunden-zähler	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	–	–
Raumhygrostat	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	–	–
Stand-/Wandkonsole	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.

* **Modest:** Gehäuse aus galvanisch verzinktem Blech.