| Données techniques | C35E 3.3 PLC-B | C35E 3.3 Modest* | C35E 4,5 PLC-B | C35E 5,6 PLC-B | Récupération de chaleur | Condensation à air jusqu'à 20 °C max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | WRG C35 | LK C35 |
| Numéro d'article | 470.07 | 470.05 | 474.07 | 477.07 | 470.08 | 470.09 |
| Déshumidification 20 °C / 60 % h.r. | 3,3 kg/h | 3,3 kg/h | 4,5 kg/h | 5,6 kg/h | – | – |
| Volume d'air sec nom. | 750 m³/h | 750 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h | – | – |
| Pression externe air sec | 210 Pa | 210 Pa | 210 Pa | 210 Pa | – | – |
| Volume d'air de régénération | 135 m³/h | 135 m³/h | 168 m³/h | 233 m³/h | – | – |
| Pression externe air de régénération | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa | 250 Pa | – | – |
| Niveau de pression acoustique | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | – | – |
| Tension | 400 VAC 3L+N+PE | 400 VAC 3L+N+PE | 400 VAC 3L+N+PE | 400 VAC 3L+N+PE | – | 230 VAC 1PH+PE |
| Puissance absorbée en fonction | 4,90 kW | 4,90 kW | 6,25 kW | 8,50 kW | – | 0,17 kW |
| Fusible | 10–16 A/T | 10–16 A/T | 16 A/T | 16 A/T | – | – |
| Largeur | 756 mm | 756 mm | 756 mm | 756 mm | 468 mm | 756 mm |
| Hauteur | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm |
| Profondeur | 532 mm | 532 mm | 532 mm | 532 mm | 532 mm | 532 mm |
| Poids | 102 kg | 102 kg | 110 kg | 110 kg | 50 kg | 70 kg |
| **Raccords pour prise d'air** | | | | | | |
| **Air de traitement ENTRANT** | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | – | – |
| Sortie d'air sec | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | – | – |
| Entrée d'air air de régénération | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | – | – |
| Sortie d'air air de régénération | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 | Ø 125 | – | – |
| **Accessoires** | | | | | | |
| Compteur d'heures | incl. | incl. | incl. | incl. | – | – |
| Hygrostat ambiant | incl. | incl. | incl. | incl. | – | – |
| Console sur pied/ murale | non incl. | non incl. | non incl. | non incl. | non incl. | non incl. |

*** Modest:** boîtier en tôle électro-zinguée.