Dati tecnici	C35E 3.3 PLC-B	C35E 3.3 Modest*	C35E 4.5 PLC-B	C35E 5.6 PLC-B	Recupero del calore	Condensazione dell'aria fino a max. 20 °C
					WRG C35	LK C35
Numero d'articolo	470.07	470.05	474.07	477.07	470.08	470.09
Estrazione dell'acqua 20 °C / 60 % u.r.	3,3 kg/h	3,3 kg/h	4,5 kg/h	5,6 kg/h	–	–
Volume nom. dell'aria secca	750 m^3/h	750 m^3/h	1000 m^3/h	1000 m^3/h	–	–
Pressione esterna aria secca	210 Pa	210 Pa	210 Pa	210 Pa	–	–
Quantità d'aria di rigenerazione	135 m^3/h	135 m^3/h	168 m^3/h	233 m^3/h	–	–
Pressione esterna aria rigenerazione	300 Pa	300 Pa	300 Pa	250 Pa	–	–
Livello di pressione acustica	53 dB(A)	53 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	–	–
Tensione	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	–	230 VAC 1PH+PE
Potenza assorbita esercizio	4,90 kW	4,90 kW	6,25 kW	8,50 kW	–	0,17 kW
Fusibile di protezione	10–16 A/T	10–16 A/T	16 A/T	16 A/T	–	–
Larghezza	756 mm	756 mm	756 mm	756 mm	468 mm	756 mm
Altezza	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Profondità	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm
Peso	102 kg	102 kg	110 kg	110 kg	50 kg	70 kg
Raccordi condotte aria						
Aria di processo in entrata	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	–	–
Uscita aria secca	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	–	–
Entrata aria di rigenerazione	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	–	–
Uscita dell'aria di rigenerazione	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	–	–
Accessori						
Contatore di funzionamento	incl.	incl.	incl.	incl.	–	–
Igrostato ambiente	incl.	incl.	incl.	incl.	–	–
Piedistallo / mensola a parete	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.	escl.

*** Modest:** involucro in lamiera elettrozincata