



Technische Daten	C35E 3.3	C35E 3.3	C35E 4.5	C35E 5.6	Wärmerück-	Luftkondensation
	PLC-B	Modest*	PLC-B	PLC-B	gewinnung	bis max. 20°C
					WRG C35	LK C35
Artikelnummer	470.07	470.05	474.07	477.07	470.08	470.09
Wasserentzug 20°C/60% r. F.	3.3 kg/h	3.3 kg/h	4.5 kg/h	5.6 kg/h	-	-
Trockenluftmenge nom.	750 m³/h	750 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	-	-
externe Pressung Trockenluft	210 Pa	210 Pa	210 Pa	210 Pa	-	-
Regenerationsluftmenge	135 m³/h	135 m³/h	168 m³/h	233 m³/h	-	-
externe Pressung Regenerationsluft	300 Pa	300 Pa	300 Pa	250 Pa	-	-
Schalldruckpegel	53 dB(A)	53 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	-	-
Spannung	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	400 VAC 3L+N+PE	-	230 VAC 1PH+PE
Leistungsaufnahme Betrieb	4.90 kW	4.90 kW	6.25 kW	8.50 kW	-	0.17 kW
Absicherung	10 A/T	10 A/T	16 A/T	16 A/T	-	-
Breite	756 mm	756 mm	756 mm	756 mm	466 mm	754 mm
Höhe	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Tiefe	532 mm	532 mm	532 mm	532 mm	492 mm	492 mm
Gewicht	102 kg	102 kg	110 kg	110 kg	60 kg	65 kg
Rohrluftanschlüsse						
Luftaustritt Trockenluft	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	-	-
Luft Eintritt Regenerationsluft	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	-	-
Luftaustritt Regenerationsluft	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	-	-
Zubehör						
Betriebsstundenzähler	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-	-
Raumhygrostat	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-	-
Stand-/Wandkonsole	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.

* **Modest:** Gehäuse aus galvanisch verzinktem Blech. (Zeitschaltuhr möglich)