Données techniques	C65E 8 PLC-B	C65E 11 PLC-B	C65E 15 PLC-B	C65E 19 PLC-B
Numéro d'article	481.07	485.07	443.07	445.07
Déshumidification 20 °C / 60 % h.r.	8 kg/h	11 kg/h	15 kg/h	19 kg/h
Volume d'air sec nom.	1900 m^3/h	2600 m^3/h	3700 m^3/h	3700 m^3/h
Pression externe air sec	400 Pa	460 Pa	400 Pa	400 Pa
Volume d'air de régénération	340 m^3/h	450 m^3/h	670 m^3/h	940 m^3/h
Pression externe air de régénération	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Niveau de pression acoustique	66 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)
Tension	3 ×400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE
Puissance absorbée en fonction	11.4 kW	17.8 kW	23.8 kW	33.8 kW
Fusible	20A/T	32A/T	40A/T	50A/T
Largeur	1635 mm	1635 mm	1635 mm	1635 mm
Hauteur	1718 mm	1718 mm	1718 mm	1718 mm
Profondeur	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm
Poids	295 kg	320 kg	325 kg	330 kg
Raccords pour prise d'air				
Air de traitement ENTRANT	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Sortie d'air sec	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Entrée d'air air de régénération	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Sortie d'air air de régénération	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Accessoires				
Récupération de chaleur (WRG)	incl.	incl.	incl.	incl.
Compteur d'heures	incl.	incl.	incl.	incl.
Hygrostat ambiant	incl.	incl.	incl.	incl.