Dati tecnici	C65E 8 PLC-B	C65E 11 PLC-B	C65E 15 PLC-B	C65E 19 PLC-B
Numero d'articolo	481.07	485.07	443.07	445.07
Estrazione dell'acqua 20 °C / 60 % u.r.	8 kg/h	11 kg/h	15 kg/h	19 kg/h
Volume nom. dell'aria secca	1900 m^3/h	2600 m^3/h	3700 m^3/h	3700 m^3/h
Pressione esterna aria secca	400 Pa	460 Pa	400 Pa	400 Pa
Quantità d'aria di rigenerazione	340 m^3/h	450 m^3/h	670 m^3/h	940 m^3/h
Pressione esterna aria rigenerazione	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Livello di pressione acustica	66 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)
Tensione	3 ×400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE
Potenza assorbita esercizio	11.4 kW	17.8 kW	23.8 kW	33.8 kW
Fusibile di protezione	20A/T	32A/T	40A/T	50A/T
Larghezza	1635 mm	1635 mm	1635 mm	1635 mm
Altezza	1718 mm	1718 mm	1718 mm	1718 mm
Profondità	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm
Peso	295 kg	320 kg	325 kg	330 kg
Raccordi condotte aria				
Aria di processo in entrata	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Uscita aria secca	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
Entrata aria di rigenerazione	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Uscita dell'aria di rigenerazione	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
Accessori				
Recupero del calore (RC)	incl.	incl.	incl.	incl.
Contatore di funzionamento	incl.	incl.	incl.	incl.
Igrostato ambiente	incl.	incl.	incl.	incl.