



Technische Daten	C65E 8 PLC-B	C65E 11 PLC-B	C65E 15 PLC-B	C65E 19 PLC-B
Artikelnummer	481.07	485.07	443.07	445.07
Wasserentzug 20°C/60% r. F.	7.8 kg/h	11.1 kg/h	15.4 kg/h	19.1 kg/h
Trockenluftmenge nom.	1900 m³/h	2600 m³/h	3700 m³/h	3700 m³/h
externe Pressung Trockenluft	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Regenerationsluftmenge	340 m³/h	460 m³/h	670 m³/h	940 m³/h
externe Pressung Regenerationsluft	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa
Schalldruckpegel	66 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)
Spannung	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE	3 × 400 VAC 3L+N+PE
Leistungsaufnahme Betrieb	11.4 kW	17.8 kW	23.8 kW	33.8 kW
Absicherung	20 A/T	32 A/T	40 A/T	50 A/T
Breite	1635 mm	1635 mm	1635 mm	1635 mm
Höhe	1718 mm	1718 mm	1718 mm	1718 mm
Tiefe	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm
Gewicht	295 kg	320 kg	325 kg	330 kg
<b>Rohrluftanschlüsse</b>				
Luftaustritt Trockenluft	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Lufteintritt Regenerationsluft	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Luftaustritt Regenerationsluft	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
<b>Zubehör</b>				
Wärmerückgewinnung (WRG)	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Betriebsstundenzähler	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Raumhygrostat	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.