

Climatiseur split mobile



Argo Ulisse

Performant et rapide à installer

Climatiseur split mobile, très silencieux et efficace, offrant d'excellentes performances et une grande fiabilité dans un espace réduit. Montage et démontage rapides, idéal pour les bureaux, boutiques, maisons de vacances et bungalows. Très compacte, l'unité extérieure peut être posée au sol ou fixée au mur.

La télécommande infrarouge multifonction facilite le contrôle de la ventilation ou du rafraîchissement grâce à une minuterie horaire intégrée.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Puissance frigorifique (35 °C/24 °C) | kW | 4.0 |
| Puissance absorbée moyenne | kW | 1.6 |
| Niveau d'efficacité SEER | | 5.2 |
| Classe d'efficacité énergétique | | A |
| Puissance de déshumidification | l/h | 1.9 |
| Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur) | dB(A) | 55/60 |
| Débit d'air max. (low / med / high) | m³/h | 335-375-400 |
| Réfrigérant | | R32 |
| Longueur standard de la conduite pour gaz réfrigérant | m | 2 |
| Conduite pour gaz réfrigérant supplémentaire | m | 2/4 |
| Différence de hauteur max. entre les unités intérieure et extérieure | m | 1.2 |
| Tension | V | 230 |
| Consommation de courant | | 7.6 A |
| Fusible | | 13 A/T |
| Fiche électrique | | T12 |

| Unité intérieure | | |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Niveau de pression acoustique (low / med / high) | dB(A) | 34-36-37 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 790 x 580 x 245 |
| Poids | kg | 44 |

| Unité extérieure | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Niveau de pression acoustique | dB(A) | 42 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 490 x 525 x 250 |
| Poids | kg | 15 |