



2-Leiter im Kompaktformat

MiNi SMMSe



Highlights

Herausragende Energieeffizienz-Werte
Kompakte Geräte bis 28,0 kW Kühl-/Heizleistung
Bis zu 16 Innengeräte anschließbar



Kompaktes VRF 2-Leiter Außengerät für Kühl- oder Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRF-Innengeräten, Lüftungskits (Abluftsteuerung) und VN-Wärmetauschern.



Performance

- Herausragende Energie- und Kosteneffizienz
- Für monovalenten Heizbetrieb geeignet
- Optionale PMV-Kits für lärmsensitive Anwendungen einsetzbar



Flexibilität

- Maximale Leitungslängen bis zu 300 m
- Maximale Höhendifferenzen bis zu 30 m
- Bis zu 16 Innengeräte anschließbar (Größe 10)
- Flexible Steuerungsoptionen für alle Anwendungen
- Optimales Verhältnis von Geräteleistung zur Aufstellfläche
- Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt
- System Diversität 80% bis 130%
- Einfaches Systemdesign mit SelectionTool-Software



Technische Details


- Inverter geregelter Doppel-Rollkolben-Kompressor
- Fortgeschrittenes Lüfterdesign ermöglicht maximale Leistung bei minimalster Geräuschentwicklung und Stromaufnahme
- Intelligentes Kältemittel-Management sichert optimalste Versorgung aller Innengeräte, unabhängig von ihrer Position im Gebäude



Technische Daten			MCY-MHP0604HS8-E
Leistungscode	HP		6
Kühlleistung	kW	❄️	15,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	4,25
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,65
Wirkungsgrad SEER		❄️	9,74
Wirkungsgrad ESEER		❄️	9,74
Wirkungsgrad ETAs	%	❄️	386,6
Betriebsstrom	A	❄️	6,70
Heizleistung	kW	☀️	18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀️	4,27
Wirkungsgrad COP	W/W	☀️	4,22
Wirkungsgrad SCOP		☀️	4,38
Wirkungsgrad ETAs	%	☀️	172,2
Betriebsstrom	A	☀️	6,60
Luftmenge	m ³ /h		6050
Externe Statische Pressung	Pa		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	54
Schalleistungspegel	dB(A)	❄️	68,0
Schalleistungspegel	dB(A)	☀️	70,0
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄️	47 / 49
Kompressortyp			1x Twin Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		19,1 (¾)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀️	-20 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 16
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G2,5
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		6,70 / 6,60
Stromaufnahme (max.)	A		3x 12,50
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		13
Leitungslänge (max.)	m		180
Höhenunterschied (max.)	m		20/30
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		6,40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1235 x 990 x 390
Gewicht	kg		125

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Doppel-Rollkolbenkompressor: Langlebig, laufruhig und höchste Effizienz.



R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A

