

Super Digital Inverter

Grosse Leitungslängen und Höhendifferenzen

- 5 bis 14 kW Kühlen
- 5,6 bis 16 kW Heizen
- Single oder bis zu drei Innengeräte



1-phasig

Aussengerät		RAV-GP561ATW-E 2 HP	RAV-GP801ATW-E 3 HP
Schalldruckpegel	dB (A) ❄️	46	46
Schalleistungspegel	dB (A) ❄️	63	63
Einsatzbereich	°C ❄️	-15/52	-15/52
Schalldruckpegel	dB (A) 🔥	48	48
Schalleistungspegel	dB (A) 🔥	65	65
Einsatzbereich	°C 🔥	-27/15	-27/15
Luftmenge	m³/h-l/s	2400	3180
Abmessungen (H x B x T)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370
Gewicht	kg	45	74
Rohrverbindung Gas	Zoll	1/2	5/8
Rohrverbindung Flüssigkeit	Zoll	1/4	3/8
Rohrlänge (min. – max.)	m	3–50	3–50
Vorgefüllte Rohrlänge	m	20	30
Höhenunterschied max.	m	30	30
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50

3-phasig

Aussengerät		RAV-GP1101AT8-E 4 HP	RAV-GP1401AT8-E 5 HP	RAV-GP1601AT8-E 6 HP
Schalldruckpegel	dB (A) ❄️	49	51	51
Schalleistungspegel	dB (A) ❄️	66	68	68
Einsatzbereich	°C ❄️	-15/46	-15/46	-15/46
Schalldruckpegel	dB (A) 🔥	50	52	53
Schalleistungspegel	dB (A) 🔥	67	69	70
Einsatzbereich	°C 🔥	-20/15	-20/15	-20/15
Luftmenge	m³/h-l/s	6060-1683	6180-1717	6180-1717
Abmessungen (H x B x T)	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Gewicht	kg	95	95	95
Kompressortyp		DC-Doppelrollkolben	DC-Doppelrollkolben	DC-Doppelrollkolben
Rohrverbindung Gas	Zoll	5/8	5/8	5/8
Rohrverbindung Flüssigkeit	Zoll	3/8	3/8	3/8
Rohrlänge (min. – max.)	m	3–75	3–75	3–75
Vorgefüllte Rohrlänge	m	30	30	30
Höhenunterschied max.	m	30	30	30
Stromversorgung	V/Ph/Hz	400/1/50	400/1/50	400/1/50