

Unità canalizzabile ad alta pressione

A piena potenza

Grazie all'elevata pressione statica, l'unità è ideale per ambienti di grandi dimensioni. La pompa di smaltimento della condensa e il kit filtro dell'aria Longlife sono disponibili come opzione.



Unità interna			RAV-RM2241 DTP-E2	RAV-RM2801 DTP-E2
Unità esterna			RAV-GM2243AT8P-E	RAV-GM2803AT8P-E
Potenza di raffrescamento	kW ❄️		19.0	22.5
Intervallo di potenza di raffrescamento (min. - max.)	kW ❄️		4.6 – 22.4	4.6 – 27.0
Potenza assorbita	kW ❄️		5.86	7.98
Grado di rendimento EER	❄️		3.24	2.82
Grado di rendimento SEER	❄️		5.82	5.49
Classe di efficienza energetica	❄️		–	–
Consumo di energia elettrica stagionale	kWh/a ❄️		2468	2928
Potenza di riscaldamento	☀️		22.4	27.0
Intervallo di potenza di riscaldamento (min. - max.)	kW ☀️		4.6 – 25.0	4.6 – 31.5
Potenza assorbita	kW ☀️		5.71	7.52
Grado di rendimento COP	☀️		3.78	3.69
Grado di rendimento SCOP	☀️		7.8	3.69
Classe di efficienza energetica	☀️		–	–
Consumo di energia elettrica stagionale	kWh/a ☀️		7174	8136
Unità interna				
Livello di pressione acustica	dB(A)		44	46
Livello di potenza sonora	dB(A)		79	81
Volume d'aria	m³/h		3800	4800
Pressione statica esterna (low / med / high)	Pa		50 / 150 / 250	50 / 150 / 250
Dimensioni (A x L x P)	mm		448 x 1400 x 900	448 x 1400 x 900
Peso	kg		97	97