


HAORI séduit par son concept innovant de design et de matériaux en tissu. Grâce aux deux housses en tissu fournies, le HAORI s'adapte rapidement à tous les intérieurs. Si cela ne suffit pas, quatre autres couleurs de housse sont disponibles en option. Vous pouvez aussi lui procurer un design entièrement personnalisé. Équipé de la dernière technologie en matière de filtre à air, HAORI possède également les meilleures valeurs d'efficacité. L'adaptateur WiFi pour la commande par application est inclus de série.



A+++ - A++



19-45
dB (A)



Unité intérieure Unité extérieure			RAS-B10N4KVRG-E1 RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Puissance frigorifique	kW	❄️	2.50	3.50	4.60
Plage de puissance frigorifique (min. - max.)	kW	❄️	0.89-3.20	1.00-4.10	1.20-5.30
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	❄️	0.19/0.54/0.79	0.25/0.80/1.12	0.34/1.35/1.72
Niveau d'efficacité EER		❄️	4.63	4.38	3.41
Niveau d'efficacité SEER		❄️	8.50	8.70	7.80
Classe d'efficacité énergétique		❄️	A+++	A+++	A++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	❄️	102	142	206
Débit d'air (h)	m³/h-l/s	❄️	600-166	670-186	690-192
Puissance de chauffage	kW	🔥	3.20	4.20	5.50
Plage de puissance de chauffage (min. - max.)	kW	🔥	0.90-4.70	1.00-5.30	1.10-6.30
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	🔥	0.18/0.74/1.23	0.20/1.08/1.55	0.30/1.52/1.90
Niveau d'efficacité COP		🔥	4.32	3.89	3.62
Niveau d'efficacité SCOP		🔥	5.10	5.10	4.60
Classe d'efficacité énergétique		🔥	A+++	A+++	A++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	🔥	684	876	1214
Débit d'air (h)	m³/h-l/s	🔥	610-169	680-189	730-202

Unité intérieure			RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB (A)	❄️	19/41	19/43	21/45
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	❄️/🔥	56/54	56/56	58/58
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11	12

Unité extérieure			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Niveau de pression acoustique	dB (A)	❄️/🔥	44/46	46/48	48/50
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	❄️/🔥	57/59	59/61	61/63
Différence de hauteur max.	m		12	12	12
Longueur de tuyau prérempli	m		15	15	15
Quantité de réfrigérant par mètre	kg		0.55	0.8	0.8
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de tuyau min./max.	m		2 / 20	2 / 20	2 / 20
Alimentation électrique	V - ph - Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		26	30	33

Accessoires	Description	Inclus
Télécommande, RB-RXS31-E	Télécommande sans fil avec programme de minuterie hebdomadaire	✓
RB-I4101-E	Housse textile Dark Gray	✓
RB-I4102-E	Housse textile Light Gray	✓
RB-I4103-E	Housse textile Bluish Gray	
RB-I4104-E	Housse textile Gray Beige	
RB-I4105-E	Housse textile Dark Brown	
RB-I4106-E	Housse textile Emerald Blue	