

Points forts

- Distribution d'air Care Flow
- A+++ pour les fonctions Rafrâchir et Chauffer
- Filtre Ultra Pure
- Adaptateur WiFi intégré de série



Télécommande infra-rouge agréable avec écran rétroéclairé et minuterie hebdomadaire réglable. En noir ou noir et blanc



Commande via l'application, Energy Monitoring pour singlesplit et multisplit inclus

Unité intérieure WHITE Unité extérieure			RAS-B18G3KVSG-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSG-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSG-E RAS-24J2AVSG-E1
Unité intérieure BLACK Unité extérieure			RAS-B18G3KVSGB-E ** RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E ** RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGB-E ** RAS-24J2AVSG-E1
Puissance frigorifique	kW	❄️	5.00	6.10	7.00
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW	❄️	1.20–6.00	1.39–6.70	1.70–7.70
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	❄️	0.35/1.42/2.00	0.36/1.99/2.20	0.38/2.25/2.55
Niveau d'efficacité EER		❄️	3.52	3.07	3.11
Niveau d'efficacité SEER		❄️	7.80	7.30	6.30
Classe d'efficacité énergétique		❄️	A++	A++	A++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	❄️	242	292	389
Débit d'air (h)	m³/h–l/s	❄️	990–275	1032–286	1120–311
Puissance de chauffage	kW	🔥	6.00	7.00	8.00
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW	🔥	1.10–6.50	1.15–7.50	1.70–8.80
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	🔥	0.25/1.59/1.75	0.26/1.88/2.10	0.29/2.35/2.75
Niveau d'efficacité COP		🔥	3.77	3.72	3.40
Niveau d'efficacité SCOP		🔥	4.60	4.60	4.10
Classe d'efficacité énergétique		🔥	A++	A++	A+
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	🔥	1309	1430	2149
Débit d'air (h)	m³/h–l/s	🔥	990 - 275	1080 - 300	1140 - 316

Unité intérieure			RAS-B18G3KVSG-E RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSG-E RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSG-E RAS-B24G3KVSGB-E
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)	❄️	26 / 44	27 / 45	28 / 47
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	❄️/🔥	57	58	60
Dimensions (H × L × P)	mm		320 × 1053 × 245	320 × 1053 × 245	320 × 1053 × 245
Poids	kg		14	14	14

Unité extérieure			RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Niveau de pression acoustique SILENT MODE	dB(A)	❄️/🔥	48 / 50 42 / 44	49 / 51 43 / 46	53 / 54 44 / 46
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	❄️/🔥	63 / 63	62 / 64	66 / 67
Différence de hauteur max.	m		12	12	15
Longueur de tuyau prérempli	m		15	15	15
Quantité de réfrigérant par mètre	kg		1.1	1.1	1.18
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"		1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de tuyau min./max.	m		2/20	2/20	2/25
Alimentation électrique	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50
Dimensions (H × L × P)	mm		550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	630 × 800 × 300
Poids	kg		34	34	35

Accessoires	Beschreibung	Inclus
Télécommande	Télécommande infrarouge	WH-UA06UE (white) WH-UA04UE (black) ✓

Découvrez le Shorai Edge en 3D

Envie de voir si le Shorai Edge s'intègre bien à votre intérieur ? Scannez le code QR avec votre smartphone et placez le modèle 3D dans votre environnement.



Convient à Android et iOS

** Disponibilité sur demande