


Unités extérieures Single

Pour choisir le bon appareil, il faut connaître le nombre d'unités intérieures qui doivent y être raccordées et la puissance que l'appareil doit fournir. Votre conseiller spécialisé se fera un plaisir de vous aider à choisir la combinaison optimale.



HAORI + Shorai Edge + console

		Shorai	Shorai / Haori / Console	Shorai / HAORI / Console	Shorai / HAORI	Shorai / Console	Shorai	Shorai
		RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Puissance frigorifique	kW ❄️	2.00	2.50	3.50	4.60	5.00	6.10	7.00
Débit d'air (h)	m3/h - l/s ❄️	1890 - 524	1890 - 524	1950 - 540	2040 - 566	2076 - 576	2184 - 607	2910 - 808
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW ❄️	0.19/0.39/0.67	0.19/0.54/0.79	0.25/0.90/1.12	0.34/1.35/1.72	0.35/1.42/2.00	0.36/1.99/2.20	0.38/2.25/2.55
Niveau de pression acoustique (h)	dB(A) ❄️	44	44	46	48	48	49	53
Niveau de puissance acoustique	dB(A) ❄️	57	57	59	61	63	62	66
Puissance de chauffage	kW 🔥	2.5	3.2	4.2	5.5	6.0	7.0	8.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW 🔥	0.16/0.50/0.80	0.16/0.70/1.23	0.20/1.08/1.55	0.24/1.52/1.90	0.25/1.59/1.75	0.26/1.88/2.10	0.29/2.35/2.75
Niveau de pression acoustique (h)	dB(A) 🔥	46	46	48	50	50	51	54
Niveau de puissance acoustique	dB(A) 🔥	59	59	61	63	63	64	67
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur maximale des tuyaux (par unité / total)	m	20	20	20	20	20	20	25
Différence de hauteur maximale	m	12	12	12	12	12	12	15
Quantité de réfrigérant prérempli	kg	0.55	0.55	0.8	0.8	1.1	1.1	1.14
Classe d'efficacité énergétique	❄️/🔥	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Dimensions (H x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Poids	kg	26	26	30	33	34	34	35

Daiseikai 10

		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Puissance frigorifique	kW ❄️	2.5	3.5	5.0
Débit d'air (h)	m3/h - l/s ❄️	700 - 194	750-208	800 - 222
Puissance absorbée (min./max.)	kW ❄️	0.16 / 0.82	0.20 / 1.10	0.20 / 2.20
Niveau de pression acoustique (h)	dB(A) ❄️	44	45	47
Niveau de puissance acoustique	dB(A) ❄️	57	58	60
Puissance de chauffage	kW 🔥	3.2	4.0	6.0
Débit d'air (h)	m3/h - l/s 🔥	750 - 280	800 - 222	810 - 225
Puissance absorbée (min. / max.)	kW 🔥	0.16 / 1.5	0.18 / 1.6	0.19 / 1.9
Niveau de pression acoustique (h)	dB(A) 🔥	45	46	49
Niveau de puissance acoustique	dB(A) 🔥	58	59	62
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur maximale des tuyaux (par unité / total)	m	25	25	25
Différence de hauteur maximale	m	15	15	15
Quantité de réfrigérant prérempli	kg	0.96	0.96	0.96
Classe d'efficacité énergétique	❄️/🔥	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dimensions (H x L x P)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Poids	kg	38	38	38