

Plafonnier

Une ambiance élégante



Les bords arrondis renforcent l'élégance du design. Le déflecteur d'air aux dimensions généreuses permet d'obtenir une distribution optimale de l'air et un grand débit d'air. Cette circulation optimale de l'air assure un grand confort, en particulier en mode chauffage. De plus, l'appareil atteint un niveau d'efficacité encore plus élevé grâce à l'utilisation d'un nouvel échangeur de chaleur.

Unité intérieure		MMC-UP0151HP-E	MMC-UP0181HP-E	MMC-UP0241HP-E	MMC-UP0271HP-E	MMC-UP0361HP-E	MMC-UP0481HP-E	MMC-UP0561HP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	4.50	5.60	7.10	8.00	11.20	14.00	16.00
Puissance de chauffage*	kW 🔥	5.00	6.30	8.00	9.00	12.50	16.00	18.00
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	540/690/840	540/720/960	750/1020/1440	750/1020/1440	1020/1350/1860	1200/1530/1860	1260/1650/2040
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	28/34/36	28/35/37	29/36/41	29/36/41	32/38/44	35/41/44	36/42/46
Puissance du moteur du ventilateur	W	94	94	94	94	139	139	139
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	1/2–1/4	1/2–1/4	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8
Écoulement de condensat	mm	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)	20 (PVC-Rohr)
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.033	0.034	0.067	0.067	0.083	0.083	0.111
Dimensions (H × L × P)	mm	235 × 950 × 690	235 × 950 × 690	235 × 1270 × 690	235 × 1270 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690
Poids	kg	24	24	30	30	37	37	37

* Longueurs de conduites standard 5 m pour les conduites principales, 2,5 m pour les conduites secondaires, 0 m de différence de hauteur