

Unità a parete compatta

Versatilità all'insegna del comfort

Con il loro design discreto, queste unità a parete sono ideali per negozi, alberghi, locali tecnici, ristoranti e altre applicazioni. Grazie al funzionamento silenzioso ed efficiente e alla distribuzione ottimale dell'aria attraverso il ventilatore a 5 livelli e al grande deflettore del flusso d'aria, offrono il massimo comfort. La funzione di autopulizia asciuga completamente lo scambiatore di calore al termine del funzionamento e, insieme al filtro antipolvere facile da pulire, assicura un esercizio igienico. La dotazione comprende un telecomando a infrarossi ed è disponibile un kit PMV esterno per un funzionamento particolarmente silenzioso.



Unità interna		MMK-UP0031HP-E **	MMK-UP0051HP-E	MMK-UP0071HP-E	MMK-UP0091HP-E	MMK-UP0121HP-E	MMK-UP0151HP-E
Potenza di raffreddamento*	kW ❄️	0.9	1.70	2.20	2.80	3.60	4.50
Potenza termica*	kW 🔥	1.3	1.90	2.50	3.20	4.00	5.00
Volume d'aria (min./nom./max.)	m³/h	270 / 370 / 455	270/370/455	270/385/480	270/395/510	270/410/540	550/690/840
Livello di pressione acustica (low/med/high)	dB(A)	25 / 29 / 33	25/29/33	25/30/35	25/31/36	25/32/37	32/36/40
Potenza del motore del ventilatore	W	30	30	30	30	30	30
Raccordo a bordare gas – liquido	Pollici	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Scarico della condensa	mm	16	16	16	16	16	16
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo di energia elettrica	kW	0.015	0.015	0.015	0.016	0.017	0.028
Dimensioni (A x L x P)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Peso	kg	11	11	11	11	11	16

Unità interna		MMK-UP0181HP-E	MMK-UP0241HP-E	MMK-UP0271HP-E	MMK-UP0301HP-E	MMK-UP0361HP-E
Potenza di raffreddamento*	kW ❄️	5.60	7.10	8.00	9.00	10.00
Potenza termica*	kW 🔥	6.30	8.00	9.00	10.00	11.20
Volume d'aria (min./nom./max.)	m³/h	550/720/900	600/900/1200	800/1000/1200	1100/1300/1500	1250/1350/1650
Livello di pressione acustica (low/med/high)	dB(A)	32/37/41	33/39/45	39/41/45	41/44/48	43/45/50
Potenza del motore del ventilatore	W	30	30	61	61	61
Raccordo a flangia gas – liquido	Pollici	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Scarico della condensa	mm	16	16	16	16	16
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo di energia elettrica	kW	0.032	0.050	0.064	0.064	0.064
Dimensioni (A x L x P)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Peso	kg	16	16	21	21	21

Accessori	Descrizione	Inclusi
Telecomando	Telecomando a infrarossi	✓
818F0036	Strisce filtranti IAQ	
818F0072	Strisce filtranti Ultra-Fresh	