



Climatiseur mural compact

Confort et polyvalence

Le design discret de ces climatiseurs muraux se prête parfaitement aux boutiques, aux hôtels, aux locaux techniques, aux restaurants et à d'autres usages encore. Grâce à leur fonctionnement silencieux et performant ainsi qu'à la distribution optimale de l'air due au ventilateur à 5 vitesses et au grand déфлекteur d'air, ils offrent un confort maximal. La fonction d'autonettoyage assèche complètement l'échangeur de chaleur à la fin du cycle de fonctionnement. En association avec le filtre à poussière facile à nettoyer, elle assure un fonctionnement hygiénique. Une télécommande infrarouge est incluse dans la livraison. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux, un kit PMV externe est disponible.

Unité intérieure		MMK-UP0031HP-E**	MMK-UP0051HP-E	MMK-UP0071HP-E	MMK-UP0091HP-E	MMK-UP0121HP-E	MMK-UP0151HP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	0.9	1.70	2.20	2.80	3.60	4.50
Puissance de chauffage*	kW 🔥	1.3	1.90	2.50	3.20	4.00	5.00
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	270 / 370 / 455	270/370/455	270/385/480	270/395/510	270/410/540	550/690/840
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	25 / 29 / 33	25/29/33	25/30/35	25/31/36	25/32/37	32/36/40
Puissance du moteur du ventilateur	W	30	30	30	30	30	30
Raccord à sertir gaz – liquide	pouce	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	1/2–1/4
Écoulement de condensat	mm	16	16	16	16	16	16
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.015	0.015	0.015	0.016	0.017	0.028
Dimensions (H x L x P)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Poids	kg	11	11	11	11	11	16

Unité intérieure		MMK-UP0181HP-E	MMK-UP0241HP-E	MMK-UP0271HP-E	MMK-UP0301HP-E	MMK-UP0361HP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	5.60	7.10	8.00	9.00	10.00
Puissance de chauffage*	kW 🔥	6.30	8.00	9.00	10.00	11.20
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	550/720/900	600/900/1200	800/1000/1200	1100/1300/1500	1250/1350/1650
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	32/37/41	33/39/45	39/41/45	41/44/48	43/45/50
Puissance du moteur du ventilateur	W	30	30	61	61	61
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	1/2–1/4	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8
Écoulement de condensat	mm	16	16	16	16	16
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.032	0.050	0.064	0.064	0.064
Dimensions (H x L x P)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Poids	kg	16	16	21	21	21

Accessoires	Description	Inclus
Télécommande	Télécommande infrarouge	✓
818F0036	Bandes filtrantes IAQ	
818F0072	Bandes filtrantes Ultra-Fresh	