4-Wege Standard Kassette

Der 360° Klassiker

Optimale 360° Luftverteilung und individueller Komfort –
auch für grosse Räume mit hohem Leistungsbedarf.

R410A
R32

Innengerät		MMU-UP0091HP-E	MMU-UP0121HP-E	MMU-UP0151HP-E	MMU-UP0181HP-E	MMU-UP0241HP-E
Kühlleistung*	kW ❄	2.80	3.60	4.50	5.60	7.10
Heizleistung*	kW ☀	3.20	4.00	5.00	6.30	8.00
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	680/730/800	680/730/800	790/830/930	800/920/1250	800/920/1290
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	27/29/30	30/29/27	27/29/31	27/29/32	28/31/35
Ventilatormotorleistung	W	14	14	14	14	20
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	3/8–1/4	3/8–1/4	1/2–1/4	1/2–1/4	5/8–3/8
Kondensatablauf	mm	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.021	0.021	0.023	0.026	0.036
Abmessungen (H × B × T)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840
Abmessung Paneel (H × B × T)	mm	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Gewicht	kg	18 + (4)	18 + (4)	20 + (4)	20 + (4)	20 + (4)

Innengerät		MMU-UP0271HP-E	MMU-UP0301HP-E	MMU-UP0361HP-E	MMU-UP0481HP-E	MMU-UP0561HP-E
Kühlleistung*	kW ❄	8.00	9.00	11.20	14.00	16.00
Heizleistung*	kW ☀	9.00	10.00	12.50	16.00	18.00
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	800/920/1290	850/1100/1320	1070/1430/1970	1130/1430/2130	1230/1520/2130
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	28/31/35	38/33/30	32/38/43	33/38/46	33/40/46
Ventilatormotorleistung	W	20	20	68	72	72
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8
Kondensatablauf	mm	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)	25 (PVC-Rohr)
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.036	0.043	0.088	0.112	0.112
Abmessungen (H × B × T)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840
Abmessung Paneel (H × B × T)	nn	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Gewicht	kg	20 + (4)	20 + (4)	25 + (4)	25 + (4)	25 + (4)

* Standard Leitungslängen 5 m Hauptleitungen, 2.5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz